

ŚCIĄGACZE ZINTEGROWANE TYPU MCH

Ściągacze hydrauliczne zintegrowane – szeroka gama unikalnych zintegrowanych ściągaczy hydraulicznych o sile ściągania od 4 do 30 ton.

Doskonale sprawdzają się przy demontażu każdego rodzaju części osadzanych na wałach.

- Zintegrowane: pompa, cylinder, ściągacz.
- Wielozadaniowy: doskonały do ściągania szerokiej gamy części ciasno pasowanych na wałach, takich jak: łożyska, koła, panewki, koła zębate itp.
- Znajduje zastosowanie w warsztatach samochodowych i w utrzymaniu ruchu w kopalniach, walcowniach, przemyśle papierniczym, chemicznym itp.
- Kompaktowa konstrukcja: zintegrowana pompa hydrauliczna ze ściągaczem wymaga niewielkiej przestrzeni roboczej. Niepotrzebna jest osobna pompa czy też przewód hydrauliczny.
- Szczęki utwardzone korbami antypoślizgowymi, chromowany i hartowany tłok, chromowane wykończenia ramion. Sprężynowy bole centrujący na końcu tłoka.
- Wygodny w użyciu: możliwość obrotu trzonu pompy o 360o i ustawienia w najwygodniejszej pozycji. Zbiornik umożliwiający działanie w każdej pozycji.
- Solidny: im większa siła, tym mocniejsze zaciśnięcie szczęk ściągacza
- Bezpieczny: zintegrowany zawór bezpieczeństwa.



TECHNICZNE PARAMETRY

Typ	Maks. siła ściągania	Maks. zasięg mm	Maks. rozstaw mm	Skok tłoka mm	Masa kg
MCH-4	4 t.	185	275	60	4,5
MCH-6	6 t.	230	300	85	6,5
MCH-8	8 t.	230	350	85	6,5
MCH-12	12 t.	270	375	85	8
MCH-20	20 t.	360	520	111	22
MCH-30	30 t.	360	550	111	32